



RETIC, s. r. o.
Nové Sady 384
951 24 Nové Sady

e-mail: retic@retic.sk
Tel: +421-37-7777229
web: www.retic.sk

AREA METAL

AREA METAL, s.r.o.
Rovinka pri Bratislave
areametal@areametal.sk
Tel: +421-2-45985209

OR-METAL

OR-METAL, s.r.o.
Námestovo
ormetal@ormetal.sk
Tel: +421-43-5524964

R-METAL

R-METAL, s.r.o.
Košice
rmetal@rmetal.sk
Tel: +421-55-6339480

RETIC CZ

RETIC CZ, s.r.o.
Benešov
reticcz@reticcz.cz
Tel: +420-317-722461

RETIC GARDURI

RETIC GARDURI, SRL.
Sat Gheghie, Comuna Auseu, Judetul Bihor
garduri@retic.ro
Tel: +40-786-786666

Sisteme viță de vie

Deoarece via este plantată pentru mai mulți ani, construcția trebuie să îndeplinească durata lungă de viață. Prin urmare, este important să alegem forma corectă a materialelor și să respectăm anumiți parametri necesari în timpul construcției structurii. Distanța recomandată între stâlpi este de maxim 5 metri într-un mediu standard, dar în locații mai solicitante în care este teren problematic - teren accidentat, locuri cu vânt puternic sau sol slăbit - această distanță este păstrată în mod ideal în intervalul 3,5 m - 4,5 m. Este recomandat ca stâlpii care sunt pe teren înclinat să fie împinși cu partea deschisă a profilului către contrapantă.

Stâlpii de rând (intermediare)

Denumirea	Dimensiunea (mm)	Grosimea în perete (mm)	Înălțimea (mm)	Calitatea materialului	Cârlige (număr)	Găuri (număr)
Rubín	50x30	1,5	2500	S250GD+Z275 (resp. Zn+Al+Mg)	2x14 - protichodné	14
Devín	50x30	1,5	2500	S250GD+Z275 (resp. Zn+Al+Mg)	2x14 - štandardné	14
Zobor	50x40	1,5	2500	S250GD+Z275 (resp. Zn+Al+Mg)	2x14 - štandardné	14
Dunaj	60x40	1,5	2500	S250GD+Z275 (resp. Zn+Al+Mg)	2x14 - štandardné	14

Stâlpii de capăt

Denumirea	Dimensiunea (mm)	Grosimea în perete (mm)	Înălțimea (cm)	Calitatea materialului	Cârlige (număr)	Găuri (număr)
Klevner	50x42	2,0	2700	S250GD+Z275 (resp. Zn+Al+Mg)	2x14 - štandardné	14
Hron	60x40	2,0	2700	S250GD+Z275 (resp. Zn+Al+Mg)	2x14 - štandardné	14

Înălțimea standard al stâlpilor de rând este de 2500 mm și celor de capăt este de 2700 mm.
Se pot fabrica stâlpii cu înălțime diferită, după dorința clientului.

Sârmă viță de vie

Diametrul sârm (mm)	Pevnosť v ťahu (MPa)	Tratament al suprafeței	Strat zinc	Ambalaj (kg)	Lungimea sârmei în rolă (m)
1,8	700 - 900	95% Zn + 5% Al	min. 125g / m²	25	1250
2,0					1000
2,2					840
2,5					650

Celelalte accesorii:

- **Întinzătoare**
Gripple - mic (1,4÷2,0)
Gripple - mediu (2,0÷3,25)
Gripple - mare (3,25÷4,2)
Gripple - cu un canal (1,8÷3,0)
- **Tutori pentru răsaduri**
roxor Ø 6 mm x 1300 mm
roxor Ø 8 mm x 1500 mm
C profil, 12 x 6 x 0,6 x 1200 mm
- **Ancore pământ (lungimea 850 mm)**
ancoră FE, Ø 14 mm, disc 120 x 2,5 mm
ancoră ZN, Ø 14 mm, disc 120 x 2,5 mm
- Cleme de fixare pentru răsaduri
• Ancoră Gripple Anchor 3
• Cablu de ancorare Gripple GPAK 3
• Clește de tensionare Gripple
• Tub de protecție 80 x 80 x 580 mm

Sisteme viță de vie



Soluții profesionale pentru livezile și podgoriile Dumneavoastră



Forță
Rezistență
Flexibilitate
Durata de viață

